

Устройство сигнальное дублирующее УД-1

Предназначено для дистанционного контроля за работой сигнализаторов загазованности Кенарь GD100 путем дублирования сигнала «Тревога» световым и звуковым извещателями.



Описание прибора

Устройство представляет собой пластиковый бокс. Внутри устройства размещаются световой и звуковой извещатели.

При выдаче сигнала «Тревога» сигнализатором загазованности Кенарь GD100, сигнал передается по кабелю в дублирующее устройство. При наличии сигнала срабатывают звуковой и световой извещатели. При прекращении подачи сигнала «Тревога» извещатели также прекращают работу.

Устройство следует разместить на вертикальной или горизонтальной поверхности, в удобном месте, для получения информации о работе сигнализатора загазованности. Прикрепить устройство к поверхности с помощью шурупов и крепежной пластины, входящих в комплект. Произвести монтаж кабеля, согласно схемы соединений.

Паспорт на устройство сигнальное дублирующее УД-1.

Технические характеристики

Напряжение входного сигнала	9 – 12 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 1,5 Вт
Вид сигнализации	Звуковая и световая (цвет индикации красный)
Уровень громкости	> 70 дБ
Длина соединительного кабеля	10 ± 0,1 м
Габаритные размеры	82 x 52 x 37 мм
Масса	< 50 г
Рабочая температура	-10 °С - +50 °С
Относительная влажность	< 95 %
Атмосферное давление	84 - 107 кПа
Варианты установки	горизонтальное, вертикальное

Схема подключения устройства к сигнализаторам загазованности Кенарь GD100

